



RFID自助收银机

RFID Self-Checkout



RFID自助收银机

让零售更有效率
让生活更加便利



模块化自助
收银设备

支持人脸识别
等多种支付

与RFID防盗系统可
实现结算防盗一体化

技术参数

设备主要指标

- 射频芯片 使用业内优秀的Impinj IndyR2000读取模块
- 天线 单支设备采用多工业级高增益高性能天线
- 设备重量 设备电压
- 设备功率 < 80W
- 工作温度 0°C~+55°C
- 储存温度 -10°C~+60°C
- 工作湿度 10%~90%

UHF RFID数据

- RFID检测范围 装载框体范围外, 垂直高度<10cm, 水平范围<10cm
- 标签读取性能 读标签距离范围限定在装载框体内部, 防止误读
多标签识别能力: >20张标签。
标签识别速度: >20张/秒。
- 支持协议 ISO 18000-6C/EPC Global C1G2
- 支持频段 ETSI, 865~867MHz
FCC, 902~928MHz
CCC, 920~925MHz、840~845MHz
NCC, 924~927MHz
- 数据接口 RJ45



毫秒级商品
自动识别

批量商品扫描
缩短结算时间

高效便捷
自助结算

ECO2

技术参数

配置

- 处理器 RK3399
- 显示屏 24"IPS液晶面板全视角低功耗
- 摄像头 高清摄像头，支持人脸识别
- 选配接口 支持HTTP、HTTPS MQTT协议的开发
- 存储 8G
- 触摸屏 10点触摸
- 打印机 热敏打印机，支持58mm
- 尺寸 L*W*H, 550x542x1688mm

规格参数

- 设备系统 安卓7.1
- 条码扫描 支持一维码、二维码扫描
- RFID协议 ISO 18000-6C/EPC Global C1G2
- RFID频率 CCC, 支持FCC、ETSI
- 设备接口 RJ45RJ45, USB
- 设备重量 30KG
- 设备电压 AC110-240V, 50-60HZ
- 设备功率 45W



公司介绍

Company Profile

伊泰特伦是一家致力于为企业提供专业的业务管理平台、智能化RFID系统解决方案以及智能化防损方案的高科技企业。公司以RFID和EAS技术为核心，业务从零售行业已拓展至汽车物流领域。利用创新智能技术，通过云平台管理系统的有效数据分析，帮助企业实现智能化全链管理及新零售模式的转型。公司已为国内外众多知名品牌商提供专业服务，主要涵盖咨询、设计、研发、实施、运维和培训等全方位服务。

公司地址

上海市闵行区景洪路
3409号御洲文创园101室

联系电话

400-820-7961
021-54303955

联系邮箱

info-cn1@etagtron.com